

# MAGNUM STANDARD 50W I SCHUTZKLASSE MIT PL-FR-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	406478
Lichtquelle:	LED modul
IP-Schutzzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	50
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	5500
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	PP

## CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Dank verschiedener Funktionen ist unser SMD LED Strahler eine ideale Lösung für die Beleuchtung aller Arbeitsplätze. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig bei der Beleuchtung von Baustellen oder bei der Arbeit in verschiedenen Bereichen innen und außen. Die hohe Dictheit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Der Multi-Position-Arm und das umfangreiche Zubehör bieten vielfältige Montagemöglichkeiten, damit der Lichtstrahl präzise gerichtet werden kann und die Hände des Arbeiters frei bleiben. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht erleichtern den Einsatz in Werkstätten, Baustellen innen / außen, zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Industriehallen oder bei Fertigstellungen.

# MAGNUM STANDARD 50W I SCHUTZKLASSE MIT PL-FR-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	406478	IP-Schutzart:	IP54
ETIM klasse:	EC000346	Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Lichtquelle:	LED modul	Art der Steckdose:	PL-FR
Nennleistung der Leuchte [W]:	50	Anzahl der Steckdosen:	1
Farbtemperatur [K]:	4000	Kabellänge [m]:	3
Lichtstrom [lm]:	5500	Eigengewicht [kg]:	3
Lichtausbeute [lm/W]:	129	Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	42000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	85000
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	140000
Abstrahl-winkel [°]:	120	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Material Diffusor:	PC	Kabeltyp:	H07RN-F 3x1,5mm
Typ Diffusor:	gefrorene	Menge auf der Palette [Stück]:	132
Material Gehäuse:	PP	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	grün	Garantie [Jahre]:	2
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/480/75	CE-Zertifikat:	<a href="#">47/2025</a>
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

Erstellungsdatum der Karte: 06 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 47/2025