MAGNUM STANDARD 78W I SCHUTZKLASSE MIT SCHUKO-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle: LED modul

IP-Schutzart: IP54

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Nennleistung der Leuchte [W]*: 78

Farbtemperatur [K]: 4000

Lichtstrom [lm]*: 9500

Versorgungsspannung [V]: 220-240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: PP

Farbe Gehäuse: grün

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Die Lampe ist aus schlagfestem Polycarbonat PC hergestellt. Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen und einer Verriegelung des Neigungswinkels der Leuchte, Griffe zum Aufwickeln des Kabels und einen ergonomischen Griff zum Tragen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Dank verschiedener Funktionen ist unser SMD LED Strahler eine ideale Lösung für die Beleuchtung aller Arbeitsplätze. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig bei der Beleuchtung von Baustellen oder bei der Arbeit in verschiedenen Bereichen innen und außen. Die hohe Dichtheit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Der Multi-Position-Arm und das umfangreiche Zubehör bieten vielfältige Montagemöglichkeiten, damit der Lichtstrahl präzise gerichtet werden kann und die Hände des Arbeiters frei bleiben. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht erleichtern den Einsatz in Werkstätten, Baustellen innen / außen, zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Industriehallen oder bei Fertigstellungen.



MAGNUM STANDARD 78W I SCHUTZKLASSE MIT SCHUKO-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	406522
ETIM klasse:	EC000346
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	78
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [Im]:	9500
Lichtausbeute [Im/W]:	143
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Schutzklasse:	1
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	gefrorene
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grün
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/480/75
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54

Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Art der Steckdose:	SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:	1
Kabellänge [m]:	3
Eigengewicht [kg]:	3
Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	42000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	85000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	140000
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Kabeltyp:	H07RN-F 3×1,5mm
Menge auf der Palette [Stück]:	132
Energieeffizienzklasse:	D
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	<u>47/2025</u>
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 06 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

