MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI SCHUKO WYŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI SCHUKO WYŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	247057
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	32
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4300
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy, uchwyty do nawijania przewodu i ergonomiczną rączkę do przenoszenia. W standardzie: przewód gumowy H07RN-F 2×1,0mm2 (3m).

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

SZCZEGÓŁY

- wysokowydajne SMD LED o mocy 32W
- uderzenioodporna obudowa
- anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- wielopozycyjne ramię z blokadą kątu nachylenia oprawy
- ergonomiczna rączka
- uchwyty do nawijania przewodu
- gumowy przewód o długości 5m H07RN-F 2x1mm2
- opcjonalne dwa gniazda z tyłu oprawy oraz przewód H07RN-F 3x1,5mm2
- opcjonalny włącznik i / lub oświetlenie tylne

MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI SCHUKO WYŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	32
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4300
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	mrożony
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/400/100

Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP54
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Rodzaj gniazda:	SCHUKO
Liczba gniazd:	2
Przewód - długość [m]:	5
Włącznik:	tak
Waga netto [kg]:	2.900
Indeks:	247057
Kategoria typ:	naświetlacze miejsca pracy
Klasa ETIM:	EC000346
Instrukcja:	Pobierz PDF

MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI SCHUKO WYŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
000720	Standard tripod

Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)



Standard tripod (000720)

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:175/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl