MAGNUM FUTURE 32W SZARY 110V CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	247231
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	32
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	110
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4300
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy, uchwyty do nawijania przewodu i ergonomiczną rączkę do przenoszenia. W standardzie: przewód gumowy H07RN-F 2×1,0mm2 (3m).

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

SZCZEGÓŁY

Wysokowydajne SMD LED o mocy 32W; uderzenioodporna obudowa; anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu; wielopozycyjne ramię z blokadą kątu nachylenia oprawy; ergonomiczna rączka; uchwyty do nawijania przewodu; gumowy przewód o długości 5m H07RN-F 2x1mm2; opcjonalne dwa gniazda z tyłu oprawy oraz przewód H07RN-F 3x1,5mm2; opcjonalny włącznik i / lub oświetlenie tylne.

MAGNUM FUTURE 32W SZARY 110V CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	247231	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	300/400/100
Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc nominalna [W]:	32	**Stopień szczelności:**	IP44
Moc znamionowa oprawy [W]:	32	**Rodzaj wtyczki:**	CEE
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	110	**Rodzaj gniazda:**	CEE
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4300	**Liczba gniazd:**	2
Klasa energetyczna:	D	**Przewód - długość [m]:**	5
Klasa ochronności:	I	**Waga netto [kg]:**	2.600
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Kategoria typ:**	Naświetlacze miejsca pracy
Kąt świecenia [°]:	120	**Klasa ETIM:**	EC000346
Materiał klosza:	PC	**Gwarancja techniczna:**	5
Rodzaj klosza:	mrożony	**Certyfikat CE:**	176/2023
Materiał korpusu:	PP	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	szary	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

MAGNUM FUTURE 32W SZARY 110V CEE


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
000720	Standard tripod



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)



Standard tripod (000720)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 176/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl