CAPELLA LED BOX RING VD 2500LM 840 IP54 CORRIDOR ANTRACYT (24W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	660160
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2500
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 6
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED BOX RING VD 2500LM 840 IP54 CORRIDOR ANTRACYT (24W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	24
Moc znamionowa oprawy [W]:	28
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 6
Współczynnik mocy:	0.84
Kąt świecenia [°]:	120
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	antracyt
Materiał pierścienia:	ABS
Kolor pierścienia:	antracyt
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/105
Wymiary montażowe [mm]:	160
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP54

Sposób montażu:	natynkowy
Prąd diody [mA] - zmierzony:	40
Radiowy czujnik ruchu:	tak
Liczba sztuk na palecie [szt]:	116
Waga netto [kg]:	0.820
Gwarancja [lata]:	5
Flicker [%]:	100
Indeks:	660160
Kategoria typ:	plafony
Kategoria zastosowanie:	placówki oświaty
Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	28
Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	2500
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
ITHD [%]:	74
Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Funkcja korytarzowa:	tak
Kolor EDGE/BOX:	antracyt
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Czujnik zmierzchu:	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	125000
Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Max obciążenie (RCR) [W]:	400
Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 23 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:156/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl