

CAPELLA LED BOX VD 2500LM 840 IP54 CORRIDOR BIAŁY (24W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	660146
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2500
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 6
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED BOX VD 2500LM 840 IP54 CORRIDOR BIAŁY (24W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	24	Prąd diody [mA] - zmierzony:	40
Moc znamionowa oprawy [W]:	28	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	116
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2500	Waga netto [kg]:	0.725
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	F	Flicker [%]:	100
Klasa ochronności:	II	Indeks:	660146
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	plafony
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria zastosowanie:	placówki oświaty
SDCM:	≤ 6	Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	28
Współczynnik mocy:	0.84	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	2500
Kąt świecenia [°]:	120	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	ITHD [%]:	74
Materiał klosza:	PC	Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Rodzaj klosza:	OPAL	Funkcja korytarzowa:	tak
Kolor klosza:	biały	Kolor EDGE/BOX:	biały
Materiał korpusu:	ABS	Częstotliwość [Hz]:	50-60
Kolor korpusu:	biały	Czujnik zmierzchu:	tak
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/105	Żywotność LED L70B50 [h]:	125000
Wymiary montażowe [mm]:	160	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Odporność na uderzenia:	IK06	Max obciążenie (RCR) [W]:	400
Stopień szczelności:	IP54	Instrukcja:	Pobierz PDF
Sposób montażu:	natynkowy		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

