CAPELLA LED BOX RING VD 2500LM 840 IP54 CORRIDOR BIAŁY (24W) 340MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06; IK07
Leistung [W]:	16
Lichtstrom [lm]*:	1400 - 2500
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl der Varianten ermöglicht es Ihnen, die Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen anzupassen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.

CAPELLA LED BOX RING VD 2500LM 840 IP54 CORRIDOR BIAŁY (24W) 340MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
Lichtquelle:	moduł LED
Leistung [W]:	16
Nennleistung der Leuchte [W]:	18
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240; 220-240
Lichtstrom [lm]:	1400 - 2500
Lichtausbeute [lm/W]:	74
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6
Power Factor:	0.84; 0.98
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	2
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	antracyt; biały
Material Ring:	ABS
Farbe Ring:	antracyt; biały
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/105; 320/89; 340/105
Einbaumaße [mm]:	160
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06; IK07
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	natynkowy

Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Korridor:	ja
Bewegungs- sensor:	ja
Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schrauftschrauben, 6mm-Dübel
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	325/325/90; 342/342/122
Eigengewicht [kg]:	0.650; 0.725; 0.820; 0.900
Garantie [Jahre]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Kategorietyp:	Deckenlampe
Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen
Version:	BOX; BOX RING; EDGE; EDGE BOX; EDGE BOX RING
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Gleichspannungsbereich [V]:	n.d.
Verteilungstyp:	lambertowski; open space
Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
EAN:	x
Frequenz:	50-60
PIR:	ja
PKP-Zertifikat:	max 940477
Dämmerungs- sensor:	ja
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	12000; 125000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000; 80000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	40000
Max Belastung (RCR) [W]:	100; 400
Farbe Diffusor:	biały
Garantie [Jahren]:	5
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

CAPELLA LED BOX RING VD 2500LM 840 IP54 CORRIDOR BIAŁY (24W) 340MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Erstellungsdatum der Karte: 23 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 156/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl