SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (25W) 300MM CORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 665684 |
|-------------------------|--------|
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Leistung [W]: | 25 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2600 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Material Diffusor: | PS |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| | |

CHARAKTERISTIK

SQ 300 LED PLUS ist eine neue Linie quadratischer Deckenleuchten. Die von Grundlagen auf entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Leuchtparamter gewährleisten. Das Gehäuse wurde aus Kunststoff hergestellt, wodurch es sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Schlagfestigkeit (IKO8) auszeichnet. Der Diffusor aus PC-Polycarbonat bietet eine universelle Verteilung von 120 Grad. Integriertes energiesparendes LED modul Garantiert niedrigen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Leuchten mit LED-Lichtquelle. Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufbauleuchte zur Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Einsatz im Innenbereich – in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Durchgängen, Treppenhäusern, als auch im Außenbereich als Fassadenbeleuchtung – gedacht.



SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (25W) 300MM CORRIDOR


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 665684 |
|-------------------------------|------------|
| Leistung [W]: | 25 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 28 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 |
| Frequenz: | 50 - 60 |
| Lichtstrom [lm]: | 2600 |
| Lichtausbeute [Im/W]: | 89 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Schutzklasse: | II |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 |
| Material Diffusor: | PS |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Farbe Diffusor: | weiss |
| Material Optik: | PMMA |
| Optik: | Linse |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 300/300/58 |
| Einbaumaße [mm]: | 210 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| IP-Schutzart: | IP54 |
| Montage: | Anbau |
| Bewegungs- sensor: | ja |
| DIMM DALI: | ja |
| | |

| Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 305/305/60 |
|--|--|
| Eigengewicht [kg]: | 1.170 |
| Garantie [Jahre]: | 5 |
| Kategorietyp: | Deckenlampe |
| Kategorie der Anwendung: | Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen |
| Wechselspannungsbereich [V]: | 176 - 280 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 120000 |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 80000 |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 40000 |
| Verteilungstyp: | open space |
| SDCM: | 3 |
| Power Factor: | 0.92 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 1 |
| Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Korridor: | ja |
| Koeffizient Schatten: | 0.70 |
| Glühdrahttest [°C]: | 650 |
| Version: | Linse |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| Garantie [Jahren]: | 5 |
| ENEC-Zertifikat: | 0316/ENEC/23 |
| CE-Zertifikat: | 111/2023 |
| PZH-Zertifikat: | B-BK-60212-0479/21 |
| Anleitung: | Download PDF |
| Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.





Seite 2/2