

SQ 300 LED PLUS 2400 LM 830 IP54 II KL. DALI OPAL (25W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	25
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.

SQ 300 LED PLUS 2400 LM 830 IP54 II KL. DALI OPAL (25W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	25	Sposób montażu:	natynkowy
Indeks:	665868	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305/305/60
Temperatura barwowa [K]:	3000	Waga netto [kg]:	0.948
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2400	Kategoria typ:	plafony
Moc znamionowa oprawy [W]:	28	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
DIMM DALI:	tak	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Kolor korpusu:	biały	Typ rozsyłu:	open space
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	84	SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F	Współczynnik mocy:	0.92
Klasa ochrony:	II	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Kąt świecenia [°]:	120	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Materiał klosza:	PS	Współczynnik przenikalności klosza:	0.70
Kolor klosza:	biały	Próba rozżarzonego drutu [°C]:	650
Materiał optyki:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał korpusu:	ABS	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58	Certyfikat ENEC:	0316/ENEC/23
Wymiary montażowe [mm]:	210	Certyfikat CE:	111/2023
Odporność na uderzenia:	IK08	Atest PZH:	B-BK-60212-0479/21
Stopień szczelności:	IP54	Instrukcja:	Pobierz PDF
		Plik LDT:	

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:111/2023