

RQ 160 LED N 1700LM MAT 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|--------|
| Index: | 570483 |
| IP-Schutzart: | IP33 |
| Leistung [W]: | 17 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1700 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PC |

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


RQ 160 LED N 1700LM MAT 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| Index: | 570483 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 166/86 |
| Lichtquelle: | LED modul | Einbaumaße [mm]: | 117 |
| Leistung [W]: | 17 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 18 | IP-Schutzart: | IP33 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | Montage: | Anbau |
| Frequenz: | 50 - 60 | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Lichtstrom [lm]: | 1700 | Menge auf der Palette [Stück]: | 364 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 90 | Eigengewicht [kg]: | 0.400 |
| Energieeffizienzklasse: | E | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Schutzklasse: | I | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 | Verteilungstyp: | lambertsch |
| SDCM: | 3 | Kategorie der Anwendung: | Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen |
| Power Factor: | 0.99 | Photobiologische Sicherheit: | RGO - risikofreie Gruppe |
| Abstrahl- winkel [°]: | 110 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Material Diffusor: | PC | CE-Zertifikat: | 317/2023 |
| Typ Diffusor: | matt | PZH-Zertifikat: | B-BK-60112-0365-2022 |
| Material Gehäuse: | ABS | Anleitung: | Download PDF |
| Farbe Gehäuse: | weiss | Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES



RQ 160 LED N 1700LM MAT 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|--------|--|
| 573637 | Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 317/2023