# **RQ 160 LED P 1700LM MAT 830 (17W)**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	570186
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1700
Farbtemperatur [K]:	3000
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	Е
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

## **CHARAKTERISTIK**

RQ 160 LED P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.



# **RQ 160 LED P 1700LM MAT 830 (17W)**


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index: 570186				
Lichtquelle:	LED modul			
Leistung [W]:	17			
Nennleistung der Leuchte [W]:	18			
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240			
Frequenz:	50 - 60			
Lichtstrom [Im]:	1700			
Lichtausbeute [lm/W]:	90			
Energieeffizienzklasse:	E			
Schutzklasse:	1			
Farbtemperatur [K]:	3000			
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80			
SDCM:	3			
Power Factor:	0.99			
Abstrahl- winkel [°]:	110			
Material Diffusor:	PC			
Typ Diffusor:	matt			
Material Gehäuse:	ABS			
Farbe Gehäuse:	weiss			
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70			

Einbaumaße [mm]:	150	
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	
IP-Schutzart:	IP44/20	
Glühdrahttest [°C]:	650	
Montage:	Einbau	
Menge auf der Palette [Stück]:	420	
Garantie [Jahre]:	5	
Flicker Prozent:	67	
Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	1707	
ITHD [%]:	16	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000	
Driver - Produzent:	March	
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe	
Garantie [Jahren]:	5	
Kategorie der Anwendung:  Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen		
Anleitung:	Download PDF	
CE-Zertifikat:	<u>318/2023</u>	
Plik LDT:	Download	

# **LIGHT CURVES**





# **RQ 160 LED P 1700LM MAT 830 (17W)**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

ir	ndex	Name
89	97269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 13 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



