RQ 160 LED P VD 500LM 75DEG 840 (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570100
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	5
Lichtstrom [lm]*:	500
Farbtemperatur [K]:	4000
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


RQ 160 LED P VD 500LM 75DEG 840 (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570100	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	162/70
Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	150
Leistung [W]:	5	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	6	**IP-Schutzart:**	IP44/20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Glühdrahttest [°C]:**	650
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Einbau
Lichtstrom [lm]:	500	**Menge auf der Palette [Stück]:**	420
Lichtausbeute [lm/W]:	90	**Garantie [Jahre]:**	5
Energieeffizienzklasse:	F	**Flicker Prozent:**	100
Schutzklasse:	II	**Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:**	522
Farbtemperatur [K]:	4000	**ITHD [%]:**	11
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	132000
SDCM:	≤ 3	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	84000
Power Factor:	0.99	**Strom der Diode [mA]:**	60
Abstrahl- winkel [°]:	75	**Technische Garantie:**	5
Material Diffusor:	PC	**Garantie [Jahren]:**	5
Typ Diffusor:	OPAL	**Kategorie der Anwendung:**	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen, Kunst und Kultur
Optik:	Linse	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	**CE-Zertifikat:**	153/2020
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 153/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl