

BARIS 40 LED KINKIET 1300LM PLX DALI I KL. IP44 579 MM 830 CZARNY 16W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 16 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1300 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Stopień szczelności: | IP44 |
| Klasa energetyczna: | F |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | czarny |
| Materiał klosza: | PS |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Sposób montażu: | natynkowy, naścienny |

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przestona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przestony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.

Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

BARIS 40 LED KINKIET 1300LM PLX DALI I KL. IP44 579 MM 830 CZARNY 16W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|--|
| Indeks: | 319037 | Wymiary montażowe [mm]: | 165 |
| EAN: | 5905963319037 | Stopień szczelności: | IP44 |
| Źródło światła: | LED | Sposób montażu: | natynkowy, naścienny |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 16 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 76/56/595 |
| Moc nominalna [W]: | 14 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 80 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Waga netto [kg]: | 0.870 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 1300 | Kategoria typ: | belki |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 78 | Zakres napięć AC [V]: | 220 - 240 |
| Klasa energetyczna: | F | Żywotność LED L70B50 [h]: | 108500 |
| Klasa ochrony: | I | Żywotność LED L80B20 [h]: | 68500 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 33000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | DIMM DALI: | tak |
| SDCM: | ≤ 3 | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Materiał klosza: | PS | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Rodzaj klosza: | OPAL | Certyfikat CE: | 240/2023 |
| Kolor klosza: | biały | Certyfikat ENEC: | PL_BB/J/012/2021/M1/A1 |
| Materiał korpusu: | aluminium | Atest PZH: | B-BK-60212-0109/21 |
| Kolor korpusu: | czarny | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 53/71/579 | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 08 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl