

BARIS 40 LED KINKIET VD 1100LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 BIAŁY 15W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniająca miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.

Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

BARIS 40 LED KINKIET VD 1100LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 BIAŁY 15W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	319068	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/579
EAN:	5905963319068	Wymiary montażowe [mm]:	165
Moc znamionowa oprawy [W]:	15	Stopień szczelności:	IP44
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Źródło światła:	LED	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	76/56/595
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1100	Liczba sztuk na palecie [szt]:	80
Rodzaj klosza:	OPAL	Waga netto [kg]:	0.570
Moc nominalna [W]:	13	Kategoria typ:	belki
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	70	Żywotność LED L70B50 [h]:	113500
Klasa energetyczna:	F	Żywotność LED L80B20 [h]:	71500
Klasa ochronności:	I	Żywotność LED L90B10 [h]:	34500
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Odporność na uderzenia:	IK03
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PS	Certyfikat CE:	241/2023
Kolor korpusu:	biały	Certyfikat ENEC:	PL_BB/J/012/2021/M1/A1
Kolor klosza:	biały	Atest PZH:	B-BK-60212-0109/21
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 241/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl