



PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks:                         | 652493    |
| Stopień szczelności:            | IP20      |
| Moc nominalna [W]:              | 30        |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3200      |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000      |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80       |
| SDCM:                           | ≤ 3       |
| Klasa ochronności:              | I         |
| Klasa energetyczna:             | E         |
| Materiał korpusu:               | aluminium |

CHARAKTERYSTYKA

System zwieszanej lub natynkowej linii świetlnej o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Układ optyczny zaprojektowany w dwóch wariantach: przestona opalizowana lub pryzmatyczna. Oprawa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż oprawy i regulację zawiesia. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI≥80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25°C;

ZASTOSOWANIE

System opraw oświetleniowych do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne panele LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurach, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                |                                 |                                |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 30             | Materiał klosza:                | PMMA                           |
| Źródło światła:                     | moduł LED      | Materiał korpusu:               | aluminium                      |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000           | Kolor korpusu:                  | anoda C0                       |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3200           | Stopień szczelności:            | IP20                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 31.60          | Sposób montażu:                 | zwieszany                      |
| Rodzaj klosza:                      | OPAL           | Temperatura pracy [°C]:         | od 0 do +25                    |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240        | Waga netto [kg]:                | 1.950                          |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60          | Certyfikat CE:                  | <a href="#">7/2018</a>         |
| Wersja:                             | moduł środkowy | Indeks:                         | 652493                         |
| Klasa energetyczna:                 | E              | EAN:                            | 5905963652493                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 101            | Kategoria typ:                  | systemy                        |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 65/55/1123     | Odporność na uderzenia:         | IK06                           |
| Klasa ochrony:                      | I              | Klasa ETIM:                     | EC000282                       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80            | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| SDCM:                               | ≤ 3            | Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Współczynnik mocy:                  | 0.95           | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| 171512 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY                          |
| 171505 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła)    |
| 171635 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła)         |
| 171574 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) |
| 171642 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa)      |



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (171512)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła) (171505)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła) (171635)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) (171574)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa) (171642)