

# BARIS 40 LED Z 4800LM PLX DALI I KL. IP44 1140 MM 840 CZARNY 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	319563
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	50
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	4800
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	czarny
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwieszania o długości 1,2m z puszką w zestawie.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

# BARIS 40 LED Z 4800LM PLX DALI I KL. IP44 1140 MM 840 CZARNY 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	319563	Stopień szczelności:	IP44
EAN:	5905963319563	Wymiary montażowe [mm]:	1029
Źródło światła:	LED	DIMM DALI:	tak
Moc znamionowa oprawy [W]:	50	Sposób montażu:	zwieszany
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	1.660
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4800	Kategoria typ:	belki
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Moc nominalna [W]:	47	Żywotność LED L70B50 [h]:	109000
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Żywotność LED L80B20 [h]:	69000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	96	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Klasa energetyczna:	E	Linia produktowa:	1140
Klasa ochrony:	I	Odporność na uderzenia:	IK03
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	<a href="#">237/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Certyfikat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/004/2022/M1/A1</a>
Materiał klosza:	PC	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Kolor klosza:	biały	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	czarny	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał korpusu:	aluminium	Plik LDT:	
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1140		

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 237/2023