PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	652486
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	48
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5350
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

System zwieszanej lub natynkowej linii świetlnej o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Układ optyczny zaprojektowany w dwóch wariantach: przesłona opalizowana lub pryzmatyczna. Oprawa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż oprawy i regulację zawiesia. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI≥80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25°C;

ZASTOSOWANIE


System opraw oświetleniowych do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne panele LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania
oświetleniem w standardzie DALI dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Kolor korpusu:**	anoda C0
Moc nominalna [W]:	48	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	65/55/1123
Moc znamionowa oprawy [W]:	49.50	**Stopień szczelności:**	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +25
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5350	**Waga netto [kg]:**	1.950
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	108	**Certyfikat CE:**	7/2018
Klasa energetyczna:	E	**Indeks:**	652486
Klasa ochronności:	I	**EAN:**	5905963652486
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Kategoria typ:**	systemy
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Wersja:**	moduł środkowy
SDCM:	≤ 3	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Współczynnik mocy:	0.95	**Klasa ETIM:**	EC000282
Materiał klosza:	PMMA	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał korpusu:	aluminium	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
171512	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
171505	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła)
171635	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła)
171574	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa)
171642	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (171512)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła) (171505)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła) (171635)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) (171574)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa) (171642)

Data utworzenia karty: 19 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 7/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl