

COMPACT LED HYGIENIC N 5300LM PRM II KL IP65 620X620 840 (43W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	647574
Moc znamionowa oprawy [W]*:	43
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5300
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	ABS z dodatkiem jonów srebra (2%)

CHARAKTERYSTYKA

COMPACT LED HYGIENIC to modyfikacja sprawdzonego modelu lampy COMPACT LED EVO. Materiał klosza i korpusu został wzbogacony jonami srebra (2%). Jony srebra skutecznie blokują rozwój patogenów na powierzchni lampy oraz redukują ich ilość (>99%) podczas 24 godzinowego kontaktu. Skuteczność redukcji patogenów potwierdza Certyfikat BIOMASTER.

ZASTOSOWANIE

COMPACT LED HYGIENIC przeznaczony jest do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony przed patogenami np. szpitale, sale chorych, przychodnie lekarskie. Oprawa *uzyskała certyfikat potwierdzający, że nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych o stwierdzonej klasie czystości powietrza ISO 3 - 9 zgodnie z normą CLEANROOM ISO 14644-1:2015.*

COMPACT LED HYGIENIC N 5300LM PRM II KL IP65 620X620 840 (43W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	647574	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/620/66
EAN:	5905963647574	Odporność na uderzenia:	IK07
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP65
Moc znamionowa oprawy [W]:	43	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5300	Waga netto [kg]:	4.200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	123	Kategoria typ:	Kasetony
Klasa energetyczna:	D	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L70B50 [h]:	125000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L80B10 [h]:	82000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
SDCM:	3	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Współczynnik mocy:	0.95	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	120	Certyfikat CE:	247/2023
Materiał klosza:	PC z dodatkiem jonów srebra (2%)	Deklaracja środowiskowa (EPD):	944/2026
Rodzaj klosza:	PRM	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	ABS z dodatkiem jonów srebra (2%)	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, ISO 3 - 9 (ISO 14644-1:2015)
Kolor korpusu:	biały	Plik LDT:	Pobierz

COMPACT LED HYGIENIC N 5300LM PRM II KL IP65 620X620 840 (43W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
630033	COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.)
904349	COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy)
630279	Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special
999543	ramka adapter KG 630x630 biała



COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) (630033)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) (904349)



Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special (630279)



ramka adapter KG 630x630 biała (999543)

Data utworzenia karty: 28 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:247/2023