

# COMPACT LED HYGIENIC P 3250LM PRM II KL IP65 595X595 840 (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Indeks:                         | 647642                            |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 25                                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3250                              |
| Stopień szczelności:            | IP65                              |
| Odporność na uderzenia:         | IK07                              |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000                              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80                                |
| SDCM:                           | 3                                 |
| Klasa energetyczna:             | D                                 |
| Materiał korpusu:               | ABS z dodatkiem jonów srebra (2%) |

## CHARAKTERYSTYKA

COMPACT LED HYGIENIC to modyfikacja sprawdzonego modelu lampy COMPACT LED EVO. Materiał klosza i korpusu został wzbogacony jonami srebra (2%). Jony srebra skutecznie blokują rozwój patogenów na powierzchni lampy oraz redukują ich ilość (>99%) podczas 24 godzinowego kontaktu. Skuteczność redukcji patogenów potwierdza Certyfikat BIOMASTER.

## ZASTOSOWANIE

COMPACT LED HYGIENIC przeznaczony jest do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony przed patogenami np. szpitale, sale chorych, przychodnie lekarskie. Oprawa *uzyskała certyfikat potwierdzający, że nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych o stwierdzonej klasie czystości powietrza ISO 3 - 9 zgodnie z normą CLEANROOM ISO 14644-1:2015.*

# COMPACT LED HYGIENIC P 3250LM PRM II KL IP65

## 595X595 840 (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                                   |  |   |
|--|-----------------------------------|--|---|
| <b>Indeks:</b>                             | 647642                            | <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>         | 595/595/71  |
| <b>EAN:</b>                                | 5905963647642                     | <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK07  |
| <b>Źródło światła:</b>                     | moduł LED                         | <b>Stopień szczelności:</b>            | IP65  |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>          | 25                                | <b>Sposób montażu:</b>                 | podtynkowy  |
| <b>Częstotliwość [Hz]:</b>                 | 50-60                             | <b>Temperatura pracy [°C]:</b>         | od -20 do +35   |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>      | 3250                              | <b>Waga netto [kg]:</b>                | 2.180   |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 130                               | <b>Kategoria typ:</b>                  | Kasetony  |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                 | D                                 | <b>Zakres napięć AC [V]:</b>           | 220 - 240   |
| <b>Klasa ochrony:</b>                      | II                                | <b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>       | 132000  |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 4000                              | <b>Żywotność LED L80B10 [h]:</b>       | 84000   |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>  | 80                                | <b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>       | 42000   |
| <b>SDCM:</b>                               | 3                                 | <b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b> | RG0 (wolne od ryzyka)   |
| <b>Współczynnik mocy:</b>                  | 0.95                              | <b>Gwarancja [lata]:</b>               | 5   |
| <b>Kąt świecenia [°]:</b>                  | 120                               | <b>Certyfikat CE:</b>                  | <a href="#">190/2023</a>  |
| <b>Materiał klosza:</b>                    | PC z dodatkiem jonów srebra (2%)  | <b>Deklaracja środowiskowa (EPD):</b>  | <a href="#">944/2026</a>  |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                      | PRM                               | <b>Instrukcja:</b>                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>   |
| <b>Materiał korpusu:</b>                   | ABS z dodatkiem jonów srebra (2%) | <b>Certyfikaty ISO:</b>                | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, ISO 3 - 9 (ISO 14644-1:2015) |
| <b>Kolor korpusu:</b>                      | biały                             | <b>Plik LDT:</b>                       | <a href="#">Pobierz</a>   |

# COMPACT LED HYGIENIC P 3250LM PRM II KL IP65 595X595 840 (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 630033 | COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.)   |
| 904349 | COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy)                                     |
| 630279 | Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA  |



COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) (630033)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) (904349)



Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special (630279)



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 08 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:190/2023