

# COMPACT LED HYGIENIC P 6200LM PLX I KL. IP65 595X595 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	647772
Moc znamionowa oprawy [W]*:	65
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6200
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS z dodatkiem jonów srebra (2%)

## CHARAKTERYSTYKA

COMPACT LED HYGIENIC to modyfikacja sprawdzonego modelu lampy COMPACT LED EVO. Materiał klosza i korpusu został wzbogacony jonami srebra (2%). Jony srebra skutecznie blokują rozwój patogenów na powierzchni lampy oraz redukują ich ilość (>99%) podczas 24 godzinowego kontaktu. Skuteczność redukcji patogenów potwierdza Certyfikat BIOMASTER. Obudowa, a w szczególności klosz, dzięki dodatkowi jonów srebra do tworzywa, charakteryzuje się delikatnie słomkowym odcieniem w porównaniu ze standardową wersją COMPACT LED EVO.

## ZASTOSOWANIE

COMPACT LED HYGIENIC przeznaczony jest do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony przed patogenami np. szpitale, sale chorych, przychodnie lekarskie. Oprawa uzyskała certyfikat potwierdzający, że nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych o stwierdzonej klasie czystości powietrza ISO 3 - 9 zgodnie z normą CLEANROOM ISO 14644-1:2015.

# COMPACT LED HYGIENIC P 6200LM PLX I KL. IP65 595X595 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	647772	<b>Materiał korpusu:</b>	ABS z dodatkiem jonów srebra (2%)
<b>EAN:</b>	5905963647772	<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	595/595/71
<b>Moc nominalna [W]:</b>	60	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK07
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	65	<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60	<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	6200	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	95	<b>Waga netto [kg]:</b>	2.200
<b>Klasa energetyczna:</b>	E	<b>Kategoria typ:</b>	rastry
<b>Klasa ochrony:</b>	I	<b>Zakres napięć AC [V]:</b>	220 - 240
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	115000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	72000
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	35000
<b>Współczynnik mocy:</b>	0.98	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	120	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">190/2023</a>
<b>Materiał klosza:</b>	PC z dodatkiem jonów srebra (2%)	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0620/20</a>
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# COMPACT LED HYGIENIC P 6200LM PLX I KL. IP65 595X595 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
630033	COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.)
904349	COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy)
630279	Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special
999543	ramka adapter KG 630x630 biała



COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) (630033)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) (904349)



Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special (630279)



ramka adapter KG 630x630 biała (999543)

Data utworzenia karty: 01 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:190/2023