

# SMART LED EVO NT MIDDLE 1123MM 3300LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks:                         | 648472    |
| Stopień szczelności:            | IP20      |
| Moc nominalna [W]:              | 30        |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3300      |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000      |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80       |
| SDCM:                           | ≤ 3       |
| Klasa ochronności:              | I         |
| Klasa energetyczna:             | E         |
| Materiał korpusu:               | aluminium |

## CHARAKTERYSTYKA

System zwieszanej lub natynkowej linii świetlnej o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Układ optyczny zaprojektowany w dwóch wariantach: przestona opalizowana lub pryzmatyczna. Oprawa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż oprawy i regulację zawiesia. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI≥80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25°C;

## ZASTOSOWANIE

System opraw oświetleniowych do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne panele LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurach, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

# SMART LED EVO NT MIDDLE 1123MM 3300LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 30             |
| Źródło światła:                     | moduł LED      |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000           |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3300           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 31.60          |
| Rodzaj klosza:                      | PRM            |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240        |
| DIMM DALI:                          | tak            |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60          |
| Wersja:                             | moduł środkowy |
| Klasa energetyczna:                 | E              |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 104            |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 75/55/1123     |
| Klasa ochrony:                      | I              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80            |
| SDCM:                               | ≤ 3            |
| Współczynnik mocy:                  | 0.95           |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Materiał klosza:                | PMMA                           |
| Materiał korpusu:               | aluminium                      |
| Kolor korpusu:                  | anoda CO                       |
| Stopień szczelności:            | IP20                           |
| Sposób montażu:                 | natynkowy                      |
| Temperatura pracy [°C]:         | od 0 do +25                    |
| Waga netto [kg]:                | 2.500                          |
| Certyfikat CE:                  | <a href="#">7/2018</a>         |
| Indeks:                         | 648472                         |
| EAN:                            | 5905963648472                  |
| Kategoria typ:                  | systemy                        |
| Odporność na uderzenia:         | IK06                           |
| Klasa ETIM:                     | EC002892                       |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |

# SMART LED EVO NT MIDDLE 1123MM 3300LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| 171512 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY                          |
| 171505 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła)    |
| 171635 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła)         |
| 171574 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) |
| 171642 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa)      |



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (171512)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła) (171505)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła) (171635)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) (171574)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa) (171642)

Data utworzenia karty: 19 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 7/2018