

BARIS 40 LED N 3900LM PLX I KL. IP20 1421 MM 830 ANODE CO 46W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	318443
Nennleistung der Leuchte [W]*:	46
Lichtstrom [lm]*:	3900
Farbtemperatur [K]:	3000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED N 3900LM PLX I KL. IP20 1421 MM 830 ANODE CO 46W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	318443	IP-Schutzart:	IP20
EAN:	5905963318443	Einbaumaße [mm]:	1352
Nennleistung der Leuchte [W]:	46	Montage:	Anbau
Lichtquelle:	LED	Eigengewicht [kg]:	1.310
Farbtemperatur [K]:	3000	Kategorietyt:	Strahlen
Lichtstrom [lm]:	3900	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Typ Diffusor:	OPAL	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Leistung [W]:	42	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Lichtausbeute [lm/W]:	85	Produktlinie:	1421
Energieeffizienzklasse:	F	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	236/2023
Farb- wiedergabe- index:	>80	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
SDCM:	≤ 3	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau	Plik LDT:	
Material Gehäuse:	aluminium		
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1421		

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 236/2023