

BARIS 40 LED N 4300LM PLX DALI I KL. IP20 1421 MM 840 ANODE CO 46W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	319662
Nennleistung der Leuchte [W]*:	46
Lichtstrom [lm]*:	4300
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED N 4300LM PLX DALI I KL. IP20 1421 MM 840 ANODE CO 46W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	319662	IP-Schutzart:	IP20
EAN:	5905963319662	Einbaumaße [mm]:	1352
Nennleistung der Leuchte [W]:	46	DIMM DALI:	ja
Lichtquelle:	LED	Montage:	Anbau
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	1.490
Lichtstrom [lm]:	4300	Kategorietyt:	Strahlen
Typ Diffusor:	OPAL	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Leistung [W]:	42	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Lichtausbeute [lm/W]:	92	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Energieeffizienzklasse:	F	Produktlinie:	1421
Schutzklasse:	I	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	236/2023
SDCM:	≤ 3	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Material Diffusor:	PC	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Farbe Diffusor:	weiss	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Gehäuse:	grau	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	aluminium	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1421		

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 236/2023