

# FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0,25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	622182
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	45
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3800
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK07
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	PP

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Wyposażony w wygodne ramię montażowe z szeroką regulacją kąta ustawienia.

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, billboardów, tablic reklamowych, nad bramami i przed wejściami do budynków.

# FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0,25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	622182	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	285/261/64
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	20
Moc znamionowa oprawy [W]:	45	Odporność na uderzenia:	IK07
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3800	Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Moc nominalna [W]:	41	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Przewód - typ:	H07RN-F 2x1
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Przewód - długość [m]:	0.25
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.060
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	F	Kategoria typ:	naświetlacze
Klasa ochronności:	II	Zakres napięć AC [V]:	220-240
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Żywotność LED L80B20 [h]:	75000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Materiał korpusu:	PP	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Kolor korpusu:	biały	Certyfikat CE:	<a href="#">189/2023</a>

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



FLATO FL LED handle

Data utworzenia karty: 27 październik 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:189/2023