# FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0,25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU




## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 622182 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 45 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 3800 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK07 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Materiał korpusu:** | PP |

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Wyposażony w wygodne ramię montażowe z szeroką regulacją kąta ustawienia.

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, bilbordów, tablic reklamowych, nad bramami i przed wejściami do budynków.

# FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0,25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 622182 |
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 45 |
| **Moc nominalna [W]:** | 41 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 3800 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 76 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 1 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Kolor korpusu:** | biały |

| | |
|---|---|
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 285/261/64 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 20 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK07 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, naścienny |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -40 do +35 |
| **Przewód - typ:** | H07RN-F 2x1 |
| **Przewód - długość [m]:** | 0.25 |
| **Waga netto [kg]:** | 1.060 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Kategoria typ:** | Naświetlacze |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 220-240 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 120000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 75000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 36000 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikat CE:** | 189/2023 |

## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



FLATO FL LED handle

Data utworzenia karty: 11 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 189/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl