FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0.25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W) PIR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	622205
Moc znamionowa oprawy [W]*:	46
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3800
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK07
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Wyposażony w wygodne ramię montażowe z szeroką regulacją kąta ustawienia.

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, bilbordów, tablic reklamowych, nad bramami i przed wejściami do budynków.

FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0.25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W) PIR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	622205	**Wymiary montażowe [mm]:**	20
Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]:	46	**Stopień szczelności:**	IP44
Moc nominalna [W]:	41	**Sposób montażu:**	natynkowy, naścienny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**PIR:**	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3800	**Przewód - typ:**	H07RN-F 2x1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	**Przewód - długość [m]:**	0.25
Klasa energetyczna:	F	**Waga netto [kg]:**	1.060
Klasa ochronności:	II	**Gwarancja [lata]:**	2
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Kategoria typ:**	Naświetlacze
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Zakres napięć AC [V]:**	220-240
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	120000
Materiał klosza:	PC	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	75000
Rodzaj klosza:	OPAL	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	36000
Materiał korpusu:	PP	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	**Certyfikat CE:**	189/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	285/261/64		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



FLATO FL LED handle

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl