

FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0.25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W) PIR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	622205
Moc znamionowa oprawy [W]*:	46
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3800
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK07
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Wyposażony w wygodne ramię montażowe z szeroką regulacją kąta ustawienia.

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, billboardów, tablic reklamowych, nad bramami i przed wejściami do budynków.

FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0.25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W) PIR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	622205	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	285/261/64
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	20
Moc znamionowa oprawy [W]:	46	Odporność na uderzenia:	IK07
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3800	Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Moc nominalna [W]:	41	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj klosza:	OPAL	Przewód - typ:	H07RN-F 2x1
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Przewód - długość [m]:	0.25
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.060
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	Gwarancja [lata]:	2
Klasa energetyczna:	F	Kategoria typ:	naświetlacze
Klasa ochronności:	II	Zakres napięć AC [V]:	220-240
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Żywotność LED L80B20 [h]:	75000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Materiał korpusu:	PP	Instrukcja:	Download PDF
Kolor korpusu:	biały	Certyfikat CE:	189/2023
PIR:	1		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



FLATO FL LED handle

Data utworzenia karty: 27 październik 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:189/2023