FLATO LED L 4600LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	47
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	grafitowy
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Wyposażony w wygodne ramię montażowe z szeroką regulacją kąta ustawienia.

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, przed wejściem do budynku, bilbordów, tablic reklamowych oraz jako lampa robocza: oświetlania miejsca pracy, placu budowy. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Lampa przeznaczona do zastosowań na zewnątrz budynków, zastosowań przemysłowych lub innych zastosowań, w których normy oświetleniowe dopuszczają CRI< 80.

FLATO LED L 4600LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	622199
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	47
Moc znamionowa oprawy [W]:	47
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4600
Klasa energetyczna:	E
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	PP

Kolor korpusu:	grafitowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	236/261/64
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP54
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Przewód - długość [m]:	3
Waga netto [kg]:	1
Gwarancja [lata]:	2
Kategoria typ:	Naświetlacze, Naświetlacze miejsca pracy
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikat CE:	188/2023

Data utworzenia karty: 11 październik 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 188/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl