

OCULUS LED MINI DALI 11400LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 73W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|------------------------------|
| Indeks: | 967481 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 73 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 11400 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | C |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Materiał korpusu: | Aluminium malowane proszkowo |

CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED MINI jest lampą typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorem oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max 55°. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. Klosz i system optyczny stanowią nowe, precyzyjne soczewki liniowe wykonane z poliwęglanu PC. Dostępne 3 dedykowane rozsyły światła: 55°, 75°, 105°. Dostępna jest również wersja GLASS z szybą hartowaną (bez soczewek) i rozsyłem 105°. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu zwieszanego, a przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów również natynkowego (nasufitowego i naściennego).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu natynkowego (nasufitowego i naściennego) przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów i zwieszanego przy użyciu łańcuchów, linek itp. zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i zewnątrz obiektów. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.

OCULUS LED MINI DALI 11400LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 73W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| Indeks: | 967481 | Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Źródło światła: | LED | Stopień szczelności: | IP66 |
| Moc nominalna [W]: | 73 | Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 73 | Przewód - długość [m]: | 0.30 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 140/350/350 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Waga netto [kg]: | 2.330 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 11400 | Zakres napięć AC [V]: | 198 – 264 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 156 | Zakres napięć DC [V]: | 170 – 280 |
| Klasa energetyczna: | C | DIMM DALI: | tak |
| Klasa ochrony: | I | Żywotność LED L70B50 [h]: | 107000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 65000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 32000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +55 |
| Współczynnik mocy: | 0.98 | Kategoria typ: | high-bay i low-bay |
| Kąt świecenia [°]: | 55 | Klasa ETIM: | EC001716 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał klosza: | PC | Liczba jednostek osprzętu: | 1 |
| Rodzaj klosza: | transparentny | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor klosza: | transparentny | Certyfikat CE: | 156/2023 |
| Materiał korpusu: | Aluminium malowane proszkowo | Atest PZH: | B-BK-60212-0481/21 |
| Kolor korpusu: | szary | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 107/320 | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



OCULUS LED MINI DALI 11400LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 73W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---------|--|
| 964886 | OCULUS LED - uchwyt uniwersalny |
| 964893 | OCULUS LED - uchwyt NT |
| 967030 | OCULUS LED MINI - siatka ochronna |
| WSEL438 | Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. |
| WSEL415 | Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR |
| 967054 | OCULUS LED MINI- czujnik ruchu RCR (HD406VRH) |
| 967047 | OCULUS LED- czujnik ruchu |
| 561399 | OCULUS LED MINI- zestaw siatka ochronna |
| 561382 | OCULUS LED- zestaw siatka ochronna |

OCULUS LED MINI DALI 11400LM 840 IP66 I KL. 55D SP10KV 73W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



OCULUS LED - uchwyt uniwersalny (964886)



OCULUS LED - uchwyt NT (964893)



OCULUS LED MINI - siatka ochronna (967030)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR (WSEL415)



OCULUS LED MINI- czujnik ruchu RCR (HD406VRH) (967054)



OCULUS LED- czujnik ruchu (967047)



OCULUS LED MINI- zestaw siatka ochronna (561399)



OCULUS LED- zestaw siatka ochronna (561382)

Data utworzenia karty: 09 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:156/2023