

OCULUS LED 12650LM 840 IP66 | CL. 105D SP10KV 73W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	963957
Puissance nominale [W]:	73
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	12650
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Matériau du diffuseur:	PC
Angle d'éclairage [°]:	105
Température de travail [° C]:	de -25 à +60

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OCULUS LED est un luminaire de type HIGH-BAY de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, est en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre. Il utilise des processus naturels de conduction et de convection, qui ont un effet positif sur la gestion de la chaleur du luminaire. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. La chambre de contrôle externe, séparée du corps, garantit des conditions thermiques optimales pour le fonctionnement du système d'alimentation électrique. Cela permet au luminaire de fonctionner à une température ambiante de 60 °C maximum. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : max. 176 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le vasque et le système optique sont constitués de nouvelles lentilles linéaires de précision en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées disponibles : 55 °/75 °/105 °. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles pour une installation facile et efficace. Sa conception est adaptée à un montage suspendu et, avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur).

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:
- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être monté en suspension (à l'aide de chaînes, de câbles, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il sera parfait pour les usines, les halls de production, les grands entrepôts et centres logistiques.


OCULUS LED 12650LM 840 IP66 I CL. 105D SP10KV 73W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	963957	Méthode de montage:	suspendu
Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -25 à +60
Puissance nominale [W]:	73	Câble - longueur [m]:	0.30
Puissance nominale du luminaire [W]:	76.10	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	135/372/372
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	3.344
Flux lumineux du luminaire [lm]:	12650	Type de catégorie:	baie haute baie basse
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	166	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Classe énergétique:	B	Plage de tension continue [V]:	176-280
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	196000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	123000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Facteur de puissance:	0.98	Accessoires inclus:	Anneau à visser
Angle d'éclairage [°]:	105	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Classe ETIM:	EC001716
Matériau du diffuseur:	PC	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	1
Type de diffuseur:	transparent	Garantie [ans]:	5
Couleur du diffuseur:	transparent	Certificat ENEC:	PL BBJ/005/2021/M1
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Certificat CE:	153/2023
Couleur du corps:	gris	Certificat PZH:	B-BK-60212-0481/21
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	125/371	HACCP:	852/2004
Résistance aux chocs:	IK09	Instructions d'installation:	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP66		

COURBES LÉGÈRES



OCULUS LED 12650LM 840 IP66 | CL. 105D SP10KV 73W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
964244	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR
964886	OCULUS LED - support universel
964893	OCULUS LED - Support NT
964862	OCULUS LED - grille de protection
963674	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI
WSEL438	WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement
WSEL415	WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR (964244)



OCULUS LED - support universel (964886)



OCULUS LED - Support NT (964893)



OCULUS LED - grille de protection (964862)



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI (963674)



WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement (WSEL438)



WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR (WSEL415)

Date de création de la carte: 05 juin 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:153/2023