

CAMEA PRO LED EVO 11W MAT BLANC RCR 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	206160/HV
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	11
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1000
Température de couleur [K]:	3000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité IP44 élevées. Sa base et son anneau ont été conçus en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Le luminaire a été fabriqué en version anti-vol avec une protection supplémentaire de l'anneau. Il est également disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur &ndash ; dans les locaux techniques, les zones de circulation, les cages d'escalier. Également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio (RCR), qui est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les espaces publics.

CAMEA PRO LED EVO 11W MAT BLANC RCR 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W]:	11	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø300/90
Puissance nominale du luminaire [W]:	11	Résistance aux chocs:	IK10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP44
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1000	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	91	Détecteur de mouvement:	oui
Classe énergétique:	F	Poids net [kg]:	0.670
Classe de protection:	II	Certificat CE:	56/2015
Température de couleur [K]:	3000	Référence:	206160/HV
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	EAN:	5905963206160/HV
Facteur de puissance:	0.53	Type de catégorie:	hublot
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Classe ETIM:	EC002892
Angle d'éclairage [°]:	120	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	2
Type de diffuseur:	OPALE	Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	11
Matériau du corps:	PP	Instructions d'installation:	Download PDF