

# COMPACT LED EVO P 4800LM PLX I CL IP20/ IP54 595X595 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Référence:                        | 630880    |
| Degré d'étanchéité:               | IP54/IP20 |
| Résistance aux chocs:             | IK07      |
| Puissance nominale [W]:           | 42        |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 4800      |
| Température de couleur [K]:       | 4000      |
| SDMC:                             | ≤ 3       |
| Classe énergétique:               | E         |
| Matériau du corps:                | ABS       |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nouveau luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires et en placoplâtre. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin ou prismatique uniformément rétroéclairé pour assurer un taux d'éblouissement faible ( $UGR \leq 19$ )\*. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. \* Le coefficient UGR est respecté pour une application typique du luminaire.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouveaux investissements et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économes en énergie. Versions disponibles pour une utilisation dans des plafonds modulaires : 600x600 et 625x625.


# COMPACT LED EVO P 4800LM PLX I CL IP20/ IP54 595X595 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |            |                                    |  |
|---|------------|------------------------------------|--|
| Référence:                                  | 630880     | Résistance aux chocs:              | IK07   |
| Source de lumière:                          | Module LED | Degré d'étanchéité:                | IP54/IP20  |
| Puissance nominale [W]:                     | 42         | Méthode de montage:                | encastré   |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 43         | Température de travail [° C]:      | de -20 à +35   |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60      | Poids net [kg]:                    | 2  |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 4800       | Type de catégorie:                 | plafonnier   |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 111        | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 125000   |
| Classe énergétique:                         | E          | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 82000  |
| Classe de protection:                       | II         | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 40000  |
| Température de couleur [K]:                 | 4000       | Facteur de puissance:              | 0.95   |
| SDMC:                                       | ≤ 3        | Classe ETIM:                       | EC002892   |
| Matériau du diffuseur:                      | PC         | Sécurité photobiologique:          | RG0 - groupe sans risque   |
| Type de diffuseur:                          | OPALE      | Garantie [années]:                 | 5  |
| Matériau du corps:                          | ABS        | Certificat CE:                     | <a href="#">358/2023</a>   |
| Couleur du corps:                           | blanc      | Certificat PZH:                    | <a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20</a> |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | 595/595/71 | Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a>   |

## COURBES LÉGÈRES



# COMPACT LED EVO P 4800LM PLX I CL IP20/ IP54 595X595 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 630033    | COMPACT LED EVO Clip pour plafonds KG (4 pcs) / Supports de montage pour plaques de plâtre (4 pcs)     |
| 904349    | COMPACT LED EVO Protection de montage (plafond modulaire) / Suspension de sécurité (plafond modulaire) |
| 999543    | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)  |
| 374845    | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC   |
| 998966    | Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"   |



COMPACT LED EVO Clip pour plafonds KG (4 pcs) / Supports de montage pour plaques de plâtre (4 pcs) (630033)



COMPACT LED EVO Protection de montage (plafond modulaire) / Suspension de sécurité (plafond modulaire) (904349)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 11 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:358/2023