

# CORAL LED N RCR 10W 3000K SANS ANNEAU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	229817
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	800
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	PP

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier rond conçu pour un montage en saillie et encastré, à la fois au plafond et au mur, se distingue d'une résistance aux chocs IK10 élevée et d'une étanchéité IP44. La conception intégrée du luminaire permet son installation rapide et un guidage en surface des câbles. Une solution unique permettant de remplacer le module LED GO ! à économie d'énergie lui-même (source lumineuse) sans remplacer l'ensemble du luminaire a été utilisée dans ce produit. Il est également disponible en version avec un détecteur de mouvement RCR. L'anneau du luminaire est proposé en 3 couleurs. Le produit est un dessin ou modèle communautaire enregistré.

## APPLICATION

Le luminaire étanche, conçu pour un usage intérieur, fonctionnera bien dans les pièces à humidité élevée et dans les zones de circulation.


# CORAL LED N RCR 10W 3000K SANS ANNEAU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Matériaux du corps:	PP
Puissance nominale [W]:	10	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø260/108
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Résistance aux chocs:	IK10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP44
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	800	Température de travail [°C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	66	Détecteur de mouvement:	oui
Classe énergétique:	G	Poids net [kg]:	0.620
Classe de protection:	II	Certificat CE:	<a href="#">46/2014</a>
Température de couleur [K]:	3000	Référence:	229817
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	EAN:	5905963229817
SDMC:	3	Type de catégorie:	hublot
Facteur de puissance:	0.59	Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	12
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	81 000	Classe ETIM:	EC002892
Angle d'éclairage [°]:	120	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	OPALE	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES




# CORAL LED N RCR 10W 3000K SANS ANNEAU

---

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## DÉTAILS TECHNIQUES

---




CORAL LED natynkowe prowadzenie  
przewodów

# CORAL LED N RCR 10W 3000K SANS ANNEAU


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
229831	Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 3000K
229770	Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 4000K
229848	CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 3000K
229787	CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 4000K
229763	CORAL - support pour montage encastré




Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 3000K (229831)



Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 4000K (229770)



CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 3000K (229848)



CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 4000K (229787)



CORAL - support pour montage encastré (229763)

Date de création de la carte: 10 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques Certificat CE - Nr: 46/2014