

CORIA 1900LM 400MM DALI I CL IP20 SUSPENDU NOIR MAT 840 (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	555718
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	22
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1900
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir mat
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire rond à LED, de grand diamètre, avec panneau LED à économie d'énergie intégré se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et d'une distribution uniforme de la lumière. Sa base est faite d'une tôle d'acier revêtue de poudre blanche et le diffuseur est en PMMA opalin. Il est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C. Les câbles pour la version suspendue ne sont pas incluses dans le kit. Ils sont disponibles en tant qu'accessoires.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Il se caractérise par une répartition uniforme de la lumière et un bon éclairage de surface, c'est pourquoi il est spécialement dédié comme source de lumière générale dans les locaux de représentation et les zones de circulation. Avec ses excellents paramètres d'éclairage ce luminaire convient aux grandes salles de conférence.


CORIA 1900LM 400MM DALI I CL IP20 SUSPENDU NOIR MAT 840 (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Puissance nominale [W]:	22	Couleur du corps:	noir mat
Puissance nominale du luminaire [W]:	23	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø400/86
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	suspendu
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1900	Température de travail [° C]:	de -17 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	82	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	F	Poids net [kg]:	3.400
Classe de protection:	I	Référence:	555718
Température de couleur [K]:	4000	EAN:	5905963555718
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	downlight
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	224/2023
Facteur de puissance:	0.88	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000	Classe ETIM:	EC001743
Matériau du diffuseur:	PS	Garantie [années]:	5
Type de diffuseur:	OPALE	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



CORIA 1900LM 400MM DALI I CL IP20 SUSPENDU NOIR MAT 840 (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
556647	Suspension Coria set 1 fi 100 blanc
556661	Suspension Coria set 1 fi 100 blanc distance
556654	Suspension Coria set 1 fi 100 noir
556678	Suspension Coria set 1 fi 100 noir far
556685	Suspension Coria set 2 fi 100 blanc
556708	Suspension Coria set 2 fi 100 blanc distance
556692	Suspension Coria set 2 fi 100 noir
556715	Accrocher Coria set 2 fi 100 noir distance
556722	Suspension Coria set 3 fi 150 blanc
556746	Suspension Coria set 3 fi 150 blanc distance
556739	Suspension Coria set 3 fi 150 noir
556753	Suspension Coria set 3 fi 150 noir distance

CORIA 1900LM 400MM DALI I CL IP20 SUSPENDU NOIR MAT 840 (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



Suspension Coria set 1 fi 100
blanc (556647)



Suspension Coria set 1 fi 100 blanc
distance (556661)



Suspension Coria set 1 fi 100
noir (556654)



Suspension Coria set 1 fi 100 noir
far (556678)



Suspension Coria set 2 fi 100
blanc (556685)



Suspension Coria set 2 fi 100 blanc
distance (556708)



Suspension Coria set 2 fi 100
noir (556692)



Accrocher Coria set 2 fi 100 noir
distance (556715)



Suspension Coria set 3 fi 150
blanc (556722)



Suspension Coria set 3 fi 150 blanc
distance (556746)



Suspension Coria set 3 fi 150
noir (556739)



Suspension Coria set 3 fi 150 noir
distance (556753)

Date de création de la carte: 21 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 224/2023