

ELIPTIC LED 860 LM 840 IP44 I CL. PRM BLANC 7W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	950599
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK05
Puissance nominale [W]:	7
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	860
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 5
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau de l'anneau:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LED light fixture with integrated energy-saving light source LED GO! and high ingress protection class IP44. Base made of UV-resistant plastic. Diffuser made of PC, available in 2 versions: opalized or prismatic.

APPLICATION

Surface mounted fitting with an ingress protection class of IP54 dedicated for both outdoor and indoor use.

ELIPTIC LED 860 LM 840 IP44 I CL. PRM BLANC 7W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W]:	7	Matériau de l'anneau:	PP
Puissance nominale du luminaire [W]:	9	Couleur de l'anneau:	blanc
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	290/185/88
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK05
Flux lumineux du luminaire [lm]:	860	Degré d'étanchéité:	IP44
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	96	Méthode de montage:	en saillie
Classe énergétique:	E	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe de protection:	I	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	188/88/292
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	0.870
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 5	Référence:	950599
Facteur de puissance:	0.99	EAN:	5905963950599
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80000	Type de catégorie:	hublot
Angle d'éclairage [°]:	120	Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	8.40
Matériau du diffuseur:	verre	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	PP	Certificat CE:	152/2018

Date de création de la carte: 30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:152/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl