INDUSTRY LED EVO 1490MM 22850LM IP23 840 LS1 45^{0} FAISCEAU ÉTROIT 153W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	541926
Degré d'étanchéité:	IP23
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	153
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	22850
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	C
Optique:	lentille linéaire
Angle d'éclairage [°]:	45

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire industriel IP23 avec panneaux LED à économie d'énergie intégrés est fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est disponible avec les répartitions suivantes : 90°, 60°, 45°, 20°, asymétrique et „butterfly".

APPLICATION

Luminaire à LED multifonctionnel conçu pour éclairer les entrepôts, les magasins de grand format, les halls de production, les installations sportives. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


INDUSTRY LED EVO 1490MM 22850LM IP23 840 LS1 45⁰ FAISCEAU ÉTROIT 153W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Résistance aux chocs:**	IK07
Puissance nominale [W]:	153	**Degré d'étanchéité:**	IP23
Puissance nominale du luminaire [W]:	167.28	**Méthode de montage:**	en saillie, en suspention
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	**Câblage traversant:**	LS1
Flux lumineux du luminaire [lm]:	22850	**Poids net [kg]:**	4.950
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	137	**Certificat CE:**	129/2018
Classe énergétique:	C	**Référence:**	541926
Classe de protection:	I	**EAN:**	5,90596E+12
Température de couleur [K]:	4000	**Type de catégorie:**	lattes
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	**Garantie [ans]:**	5
SDMC:	≤ 3	**Mode de fonctionnement d'urgence:**	M
Facteur de puissance:	0.92	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	67000
Angle d'éclairage [°]:	45	**Durée de vie de la LED L80B20 [h]:**	42000
Matériel optique:	PMMA	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	20000
Optique:	lentille linéaire	**Type de diffusion:**	open space
Matériau du corps:	tôle d'acier galvanisée	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du corps:	d'argent	**Garantie [années]:**	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1490/190/70	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	1460		

COURBES LÉGÈRES



INDUSTRY LED EVO 1490MM 22850LM IP23 840 LS1 45^{0} FAISCEAU ÉTROIT 153W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



INDUSTRY LED




INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM 22850LM IP23 840 LS1 45^{0} FAISCEAU ÉTROIT 153W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
541247	INDUSTRY LED accrochée à une chaîne
543944	Industrie IP23 - crochet pour suspension
541254	Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
540011	INDUSTRY LED. trame 1210 mm
540004	INDUSTRIE LED. trame 1490mm
541599	INDUSTRY LED grille de protection 1210mm
539992	INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W)




INDUSTRY LED accrochée à une chaîne (541247)




Industrie IP23 - crochet pour suspension (543944)




Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm (541254)




SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)




INDUSTRY LED. trame 1210 mm (540011)



INDUSTRIE LED. trame 1490mm (540004)



INDUSTRY LED grille de protection 1210mm (541599)



INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W) (539992)

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 129/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl