

# LABO LED PAR N 32W 4000K 1195X295MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	259166
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP65
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK07
<b>Puissance nominale [W]:</b>	32
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2850
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Classe énergétique:</b>	F
<b>Matériau du corps:</b>	tôle d'acier revêtue de poudre
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à étanchéité accrue IP65 est conçu pour un montage en saillie et encastré dans des plafonds modulaires. Il est disponible en deux variantes : avec un diffuseur opalin ou un réflecteur HE breveté (limitant efficacement l'effet d'éblouissement) et avec un diffuseur transparent.

## APPLICATION

Luminaire destiné à être utilisé à l'intérieur de locaux médicaux, de laboratoires et de locaux industriels (en particulier dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique), où une grande étanchéité et des paramètres d'éclairage élevés sont requis. IRC (Ra) > 90 (sur demande) L'indice IRC(Ra) détermine le degré de rendu des couleurs. Plus sa valeur est élevée, plus les couleurs sont naturelles. L'IRC (Ra) > 90 apporte un confort pour les yeux et une plus grande capacité à reconnaître les couleurs et les nuances. Les luminaires avec cet indice aussi élevé sont utilisés partout où la plus grande précision dans la reproduction des couleurs est requise (salles de chirurgie, salles de traitement). Le luminaire en version IRC (Ra) > 90 présente une réduction du flux lumineux de 20 % par rapport à la version IRC (Ra) > 80.

# LABO LED PAR N 32W 4000K 1195X295MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	32	Matériau du diffuseur:	PMMA
Référence:	259166	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Température de couleur [K]:	4000	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2850	Degré d'étanchéité:	IP65
Type de diffuseur:	transparent	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale du luminaire [W]:	35	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Optique:	HE	Poids net [kg]:	7.600
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Garantie [ans]:	5
Fréquence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963259166
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/295/50	Type de catégorie:	plafonnier
Classe de protection:	I	Classe ETIM:	EC002892
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	81	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Classe énergétique:	F	Certificat CE:	<a href="#">256/2023</a>
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0111/21</a>
SDMC:	≤ 3	Garantie [années]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

# LABO LED PAR N 32W 4000K 1195X295MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc  
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 256/2023