

LABO LED PLX SM 48W 4000K 296X1196 MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	259067
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	48
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4400
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à étanchéité accrue IP65 est conçu pour un montage en saillie et encastré dans des plafonds modulaires. Il est disponible en deux variantes : avec un diffuseur opalin ou un réflecteur HE breveté (limitant efficacement l'effet d'éblouissement) et avec un diffuseur transparent.

APPLICATION

Luminaire destiné à être utilisé à l'intérieur de locaux médicaux, de laboratoires et de locaux industriels (en particulier dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique), où une grande étanchéité et des paramètres d'éclairage élevés sont requis. IRC (Ra) > 90 (sur demande)L'indice IRC(Ra) détermine le degré de rendu des couleurs. Plus sa valeur est élevée, plus les couleurs sont naturelles. L'IRC (Ra) > 90 apporte un confort pour les yeux et une plus grande capacité à reconnaître les couleurs et les nuances. Les luminaires avec cet indice aussi élevé sont utilisés partout où la plus grande précision dans la reproduction des couleurs est requise (salles de chirurgie, salles de traitement). Le luminaire en version IRC (Ra) > 90 présente une réduction du flux lumineux de 20 % par rapport à la version IRC (Ra) > 80.

LABO LED PLX SM 48W 4000K 296X1196 MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	48	Matériau du diffuseur:	PMMA
Référence:	259067	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Température de couleur [K]:	4000	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4400	Degré d'étanchéité:	IP65
Type de diffuseur:	OPALE	Méthode de montage:	encastré
Puissance nominale du luminaire [W]:	48	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Poids net [kg]:	5.500
Fréquence [Hz]:	50-60	Garantie [ans]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/295/70	EAN:	5905963259067
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	plafonnier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	91	Classe ETIM:	EC002892
Classe énergétique:	F	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	255/2023
SDMC:	≤ 3	Certificat PZH:	B-BK-60212-0111/21
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Garantie [années]:	5
		Instructions d'installation:	Download PDF
		Plik LDT:	Pobierz

LABO LED PLX SM 48W 4000K 296X1196 MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 255/2023