NECTRA S LED 26W LED 4000K BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	060632/P
Degré d'étanchéité:	IP40
Puissance nominale [W]:	26
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	A
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de type downlight, à installer en saillie, est équipé de sources à LED à économie d'énergie. Le corps conçu en aluminium revêtu de poudre blanche assure des conditions optimales des LED. Le couvercle fait en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80.

APPLICATION

Le luminaire de surface est conçu à être utilisé à l'intérieur.

NECTRA S LED 26W LED 4000K BLANC


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	26
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100
Type de diffuseur:	OPALE
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	81
Classe énergétique:	A
Classe de protection:	II
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	35000
Matériau du diffuseur:	PMMA
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø215/80
Dimensions de montage [mm]:	155
Degré d'étanchéité:	IP40
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Certificat CE:	43/2018
Référence:	060632/P
EAN:	5905963060632
Type de catégorie:	downlight
Garantie [ans]:	5
Classe ETIM:	EC002892
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 43/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl