POINT LED DÉTECTION 8W VERRE PRM 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	225239
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	8
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	930
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie présente une efficacité lumineuse élevée et une étanchéité IP44. La base disponible en blanc est fait en polypropylène, tandis que le diffuseur est conçu en verre opalin ou prismatique. Le luminaire est disponible avec un détecteur de mouvement radio. Température de couleur 3000K, 4000K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Dans la variante avec détecteur de mouvement radio, il est particulièrement recommandé pour l'éclairage des pièces et des bâtiments à caractère public (bâtiments d'utilité publique, immeubles collectifs).

POINT LED DÉTECTION 8W VERRE PRM 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	ø230/90
Puissance nominale [W]:	8	**Résistance aux chocs:**	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]:	8	**Degré d'étanchéité:**	IP44
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Méthode de montage:**	en saillie
Fréquence [Hz]:	50-60	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	930	**Détecteur de mouvement:**	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	116	**Poids net [kg]:**	1.700
Classe énergétique:	D	**Garantie [ans]:**	5
Classe de protection:	I	**Certificat CE:**	403/2023
Température de couleur [K]:	4000	**Référence:**	225239
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**EAN:**	5905963225239
SDMC:	3	**Type de catégorie:**	hublot
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	**Classe ETIM:**	EC002892
Angle d'éclairage [°]:	120	**Catégorie d'application:**	parkings et pistes cyclables
Matériau du diffuseur:	verre	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	PRM	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Matériau du corps:	PP	**Plik LDT:**	Download
Couleur du corps:	blanc		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 403/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl