

PROXIMA SMD LED 24W BLANC 6000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	546495/PA
Degré d'étanchéité:	IP65/IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Température de couleur [K]:	6000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité IP65 élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs lui assure le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Ce plafonnier est également disponible avec un détecteur de mouvement radio.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur : dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation. Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).


PROXIMA SMD LED 24W BLANC 6000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	24	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Source de lumière:	Module LED	Poids net [kg]:	1.400
Température de couleur [K]:	6000	Référence:	546495/PA
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2300	Garantie [ans]:	5
Puissance nominale du luminaire [W]:	29	Certificat CE:	387/2023
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	EAN:	5905963546495/PA
Type de diffuseur:	OPALE	Type de catégorie:	hublot
Fréquence [Hz]:	50-60	Gamme de produits:	gamme de produits: standard
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	79	Classe ETIM:	EC002892
Classe énergétique:	F	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	110000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	36000
Facteur de puissance:	0.90	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Angle d'éclairage [°]:	120	Garantie [années]:	2
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	PP	Certificat PZH:	HK/K/0389/01/2017
Couleur du corps:	blanc		
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø390/95		
Résistance aux chocs:	IK10		
Degré d'étanchéité:	IP65/IP54		
Méthode de montage:	en saillie		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 387/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl