

# PROXIMA SMD LED DÉTECTION 24W DALI (CORR) BLANC AW 3H AT 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	546761/PA
Degré d'étanchéité:	IP65/IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2150
Température de couleur [K]:	3000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité IP65 élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs lui assure le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Ce plafonnier est également disponible avec un détecteur de mouvement radio.

## APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur : dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation. Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

# PROXIMA SMD LED DÉTECTION 24W DALI (CORR) BLANC AW 3H AT 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Puissance nominale [W]:	24	Corridor fonction:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	29	Détecteur de mouvement:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Fréquence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2150	Poids net [kg]:	1.800
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	74	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Classe énergétique:	F	Certificat CE:	<a href="#">387/2023</a>
Classe de protection:	I	Référence:	546761/PA
Température de couleur [K]:	3000	EAN:	5905963546761/PA
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	hublot
Facteur de puissance:	0.90	Autotest:	oui
Angle d'éclairage [°]:	120	Gamme de produits:	gamme de produits: standard
Matériau du diffuseur:	PC	Classe ETIM:	EC002892
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	110000
Matériau du corps:	PP	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Couleur du corps:	blanc	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	36000
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø390/95	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Résistance aux chocs:	IK10	Garantie [années]:	2 / 0.5 (batterie)
Degré d'étanchéité:	IP65/IP54	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Méthode de montage:	en saillie	Certificat PZH:	<a href="#">HK/K/0389/01/2017</a>

## COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 13 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 387/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl