

SATURN SMD LED DÉTECTION 14W DIFFUSEUR MAT BLANC AW 3H 3000K DEUX FLUX (DEUX CIRCUITS)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	185991/PA
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	14
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1300
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	F

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. La base et l'anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en polycarbonate résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. L'anneau du luminaire est disponible en plusieurs versions de couleur. Ce plafonnier offre également la possibilité d'intégrer un détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR).

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur dans les zones de circulation et les pièces à humidité élevée. En particulier, dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, il est idéal pour les locaux de service et les zones de circulation.

SATURN SMD LED DÉTECTION 14W DIFFUSEUR MAT BLANC AW 3H 3000K DEUX FLUX (DEUX CIRCUITS)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	14	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000
Source de lumière:	Module LED	Matériau du diffuseur:	PC
Température de couleur [K]:	3000	Matériau du corps:	PP
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1300	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	15	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø335/110
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK10
Type de diffuseur:	OPALE	Degré d'étanchéité:	IP54
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Détecteur de mouvement:	oui	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	87	Poids net [kg]:	1.100
Corridor fonction:	oui	Certificat CE:	406/2023
Classe énergétique:	F	Référence:	185991/PA
Classe de protection:	I	EAN:	5905963185991/PA
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3	Type de catégorie:	hublot
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
SDMC:	≤ 3	Classe ETIM:	EC002892
		Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
		Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 406/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2