
# SMART LED EVO NT 1140MM 3300LM PRM I KL ANODE CO IP20 830 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 633157 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Résistance aux chocs:** | IK06 |
| **Puissance nominale [W]:** | 30 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 3300 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **SDMC:** | ≤ 3 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | aluminium |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu, en saillie ou encastré ayant une section très étroite. Son corps est fait d'un profilé en aluminium anodisé de couleur gris. Système optique conçu en deux variantes : un diffuseur opalin ou prismatique. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage du luminaire et le réglage du câble de suspension. Les suspensions sont disponibles comme accessoires. Versions disponibles : - avec commande DALI - avec effet de lumière indirecte (INDIRECT), - avec distribution asymétrique (ASSYMETRIC), - avec ACTILUME - technologie de gradation en fonction de la luminosité ambiante (luminaire équipé d'un capteur de mouvement très précis), - avec un interrupteur permettant de commander l'éclairage indépendamment de la technologie ACTILUME, - avec un cordon d'alimentation avec fiche standard mise à la terre (3P), - avec un cordon d'alimentation avec connecteur à 5 pôles (5P). Pour plus d'informations, voir les fiches détaillées des produits.

## APPLICATION

Le luminaire est dédié pour un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale et favorise le travail de bureau qui nécessite une mise au point visuelle. La conception unique, les panneaux LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI dédient le luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.

# SMART LED EVO NT 1140MM 3300LM PRM I KL ANODE CO IP20 830 (30W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 30 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 31.60 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 3300 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 104 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **SDMC:** | ≤ 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.98 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | PRM |
| **Matériau du corps:** | aluminium |

| | |
|---|---|
| **Couleur du corps:** | anode CO |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 75/55/1140 |
| **Résistance aux chocs:** | IK06 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Poids net [kg]:** | 1.800 |
| **Certificat CE:** | 114/2018 |
| **Référence:** | 633157 |
| **EAN:** | 5905963633157 |
| **Type de catégorie:** | lattes |
| **Classe ETIM:** | EC000109 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Garantie [années]:** | 5 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |


## COURBES LÉGÈRES



# SMART LED EVO NT 1140MM 3300LM PRM I KL ANODE CO IP20 830 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

**DÉTAILS TECHNIQUES**




SMART LED EVO - PRZESŁONA PRM

# SMART LED EVO NT 1140MM 3300LM PRM I KL ANODE CO IP20 830 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 171512 | SUSPENSION UNIQUE |
| 171505 | SUSPENSION D'ALIMENTATION UNIQUE (boîte ronde) |
| 171635 | SUSPENSION DE PORTE UNIQUE (boîte ronde) |
| 171574 | SUPPORT D'ALIMENTATION UNIQUE (boîte carrée) |
| 171642 | SUSPENSION UNIQUE (boîte carrée) |



SUSPENSION UNIQUE (171512)



SUSPENSION D'ALIMENTATION UNIQUE (boîte ronde) (171505)



SUSPENSION DE PORTE UNIQUE (boîte ronde) (171635)



SUPPORT D'ALIMENTATION UNIQUE (boîte carrée) (171574)



SUSPENSION UNIQUE (boîte carrée) (171642)

Date de création de la carte: 16 février 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 114/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl