SWING LED 20W 4000K BIAŁY WĄSKOKĄTNY

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	COB LED
Degré d'étanchéité:	IP40
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1280
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	matières plastiques, aluminium, acier
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce luminaire encastré sans cadre de type downlight est équipé de sources lumineuses modernes et économes en énergie COB LED. Le corps est conçu en matière plastique, en acier et en aluminium, ce qui assure une longue durée de vie au luminaire. Le diffuseur en PMMA à transmission élevée garantit une haute efficacité lumineuse et offre des conditions de fonctionnement optimales des LED. La direction du flux lumineux réglable verticalement jusqu'à 30° et horizontalement (rotation) à 355°, le choix de quatre types de vasques disponibles : 65°, 25°, 59°/92° et un design moderne et élégant font que ce luminaire convient à de nombreuses applications.

APPLICATION

Le luminaire encastré conçu pour être installé dans des plaques de plâtre est utilisé à l'intérieur comme éclairage de base ou d'accentuation. En raison de son aspect moderne et élégant et de la possibilité de choisir la répartition optimale de la lumière, il sera idéal pour les bureaux, les locaux commerciaux et les zones de circulation.

SWING LED 20W 4000K BIAŁY WĄSKOKĄTNY


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	COB LED
Puissance nominale [W]:	20
Puissance nominale du luminaire [W]:	20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1280
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	64
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Facteur de puissance:	0.95
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Angle d'éclairage [°]:	25
Type de diffuseur:	MAT

Matériau du corps:	matières plastiques, aluminium, acier
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø178/163
Dimensions de montage [mm]:	ø196
Degré d'étanchéité:	IP40
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -17 à +35
Poids net [kg]:	1.200
Certificat CE:	142/2020
Garantie [ans]:	5
Référence:	091100
EAN:	5905963091100
Type de catégorie:	downlight
Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	20
Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 142/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl