

MAGNUM FUTURE 32W GRIS 110V CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|--------|
| Référence: | 247231 |
| Degré d'étanchéité: | IP44 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 32 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 110 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 4300 |
| Classe énergétique: | D |
| Classe de protection: | I |
| Température de couleur [K]: | 4000 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- source lumineuse : LED hautement performant - Flux lumineux maximal : 3300 lm- Puissance : 32W - Degré d'étanchéité : IP 44/54 - Boîtier résistant aux chocs - Bras multi-positions avec blocage de l'angle d'inclinaison - Vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé - Supports pour enroulement du câble - Poignée ergonomique - Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1,0 mm² (5 m) - Poids : 2,6 kg - 3,0 kg - Support de montage polyvalent inclus En option : - Deux prises intégrées à l'arrière du luminaire - Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m) - Interrupteur de rétro-éclairage (source lumineuse supplémentaire POWER LED 1 W à l'arrière du luminaire) + interrupteur

APPLICATION

Grâce à ses différentes fonctions, ce luminaire est une solution idéale pour éclairer n'importe quel lieu de travail. Un flux lumineux élevé et un degré maximum de résistance aux chocs sont particulièrement importants pour l'éclairage des chantiers ou des lieux d'intervention des services dans diverses situations d'urgence. Le degré d'étanchéité élevé permet son utilisation dans les conditions météorologiques les plus difficiles. Le bras multi-positions et les nombreux accessoires offrent beaucoup de possibilités de montage afin de pouvoir orienter le flux lumineux de manière précise, tout en laissant les mains de l'installateur libres. Sa petite taille et son faible poids le rendent facile à utiliser dans les ateliers, les salons automobiles, pour l'éclairage des lieux de travail dans les halls industriels ou pendant les travaux de finition.

DES DÉTAILS

- SMD LED haute performance de 32 W - boîtier résistant aux chocs - vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé - bras multi-positions avec verrouillage de l'angle d'inclinaison du luminaire - poignée ergonomique - supports pour enroulement du câble - câble en caoutchouc de 5 m H07RN-F 2x1 mm² - deux prises optionnelles à l'arrière du luminaire et câble H07RN-F 3x1,5 mm² - interrupteur et/ou éclairage arrière en option

MAGNUM FUTURE 32W GRIS 110V CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| Référence: | 247231 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 300/400/100 |
| Source de lumière: | Module LED | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale [W]: | 32 | Degré d'étanchéité: | IP44 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 32 | Type de connecteur: | CEE |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 110 | Type de prise: | CEE |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 4300 | Nombre de prises: | 2 |
| Classe énergétique: | D | Câble - longueur [m]: | 5 |
| Classe de protection: | I | Poids net [kg]: | 2.600 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Type de catégorie: | projecteurs de lieu de travail |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | Classe ETIM: | EC000346 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Garantie technique: | 5 |
| Type de diffuseur: | congelé | Certificat CE: | 176/2023 |
| Matériau du corps: | PP | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Couleur du corps: | gris | | |

MAGNUM FUTURE 32W GRIS 110V CEE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 000737 | FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer |
| 000720 | Trépied standard |



FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)



Trépied standard (000720)

Date de création de la carte: 18 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 176/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl