# CAMEA SMD LED 16W MAT BIAŁY 3000K LC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 067273 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Puissance nominale [W]:** | 16 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 2000 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **SDMC:** | ≤ 3 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en applique, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse et une étanchéité IP44 élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10.

## APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation).

# CAMEA SMD LED 16W MAT BIAŁY 3000K LC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 16 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 19 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 2000 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 105 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **SDMC:** | ≤ 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.95 |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Couleur de l'anneau:** | blanc |

| | |
|---|---|
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | ø300/90 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de -17 à +35 |
| **Poids net [kg]:** | 0.600 |
| **Certificat CE:** | 397/2023 |
| **Référence:** | 067273 |
| **EAN:** | 5905963067273 |
| **Type de catégorie:** | hublot |
| **Puissance nominale du luminaire 0min [W]:** | 22 |
| **Classe ETIM:** | EC002892 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Durée de vie de la LED L80B20 [h]:** | 60000 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |

## COURBES LÉGÈRES




Date de création de la carte: 30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 397/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl