

COMPACT LED EVO N 4750LM PLX DALI I CL. IP20

1200X250 830 (44W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|-------|
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Puissance nominale [W]: | 44 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 4750 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| Classe énergétique: | E |
| Matériau du corps: | ABS |
| Matériau du diffuseur: | PS |
| Type de diffuseur: | OPALE |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED compact conçu pour un montage en saillie et encastré dans des plafonds modulaires (longueur/largeur du luminaire à installer : 1195/250 mm). Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. COMPACT LED EVO N 1200x250 avec diffuseur nano-prismatique nPRM, peut être utilisé partout où un faible UGR est requis.

Versions disponibles : - avec capteur de mouvement RCR, - avec commande DALI, - avec fonction CORRIDOR - la fonction couloir permet d'adapter l'intensité lumineuse dans les bâtiments aux conditions changeantes; en pratique, elle réduit automatiquement le flux lumineux du luminaire de 100 % à 10 %.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à être utilisé à l'intérieur, notamment dans les zones de communication des bâtiments de bureaux, des bâtiments d'utilité publique ou d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouvelles applications et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économes en énergie.

COMPACT LED EVO N 4750LM PLX DALI I CL. IP20


1200X250 830 (44W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|
| Référence: | 628979 | Couleur du corps: | blanc |
| Puissance nominale [W]: | 44 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1195/250/66 |
| Source de lumière: | Module LED | Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Méthode de montage: | montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 4750 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Type de diffuseur: | OPALE | Poids net [kg]: | 2.300 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Garantie [ans]: | 5 |
| Matériau du diffuseur: | PS | EAN: | 5905963628979 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Type de catégorie: | plafonnier |
| DIMM DALI: | oui | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 125000 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 103 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 82000 |
| Classe énergétique: | E | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 40000 |
| Classe de protection: | I | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Certificat CE: | 361/2023 |
| Facteur de puissance: | 0.95 | Certificat PZH: | B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 |
| Matériau du corps: | ABS | Garantie [années]: | 5 |
| | | Instructions d'installation: | Download PDF |
| | | Certificat ENEC: | PL BBJ/009/2021/M1 |
| | | Plik LDT: | Download |

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:361/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2