
# TUBE LED EVO 2 36W 4000K LS1 60°

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Degré d'étanchéité:** | IP65 |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Puissance nominale [W]:** | 36 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 4200 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **SDMC:** | ≤ 3 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | transparent |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à LED est conçu pour un montage suspendu, en applique et mural. Il offre une combinaison de paramètres d'éclairage élevés et de fonctionnalité. Le corps de 42 mm de diamètre permet une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La conception du luminaire permet une installation facile et rapide. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est possible de l'adapter à différents besoins d'éclairage – 3 angles de distribution : 90 °, 60 °, 30 °. Caractéristiques : température de couleur 4000 K ; IRC > 80.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour des applications extérieures et intérieures dans des installations industrielles et des voies de communication. Il fonctionnera bien dans les bureaux, les locaux commerciaux et les services.

# TUBE LED EVO 2 36W 4000K LS1 60°


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 36 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 40 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 4200 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 117 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **SDMC:** | ≤ 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.92 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Type de diffuseur:** | transparent |
| **Matériel optique:** | PMMA |
| **Optique:** | lentille linéaire |

| | |
|---|---|
| **Matériau du corps:** | PC |
| **Couleur du corps:** | d'argent |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 42/45/1626 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 1608 |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP65 |
| **Méthode de montage:** | en saillie, en suspention |
| **Câblage traversant:** | LS1 |
| **Poids net [kg]:** | 1.500 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 226/2023 |
| **Référence:** | 269295 |
| **EAN:** | 5905963269295 |
| **Type de catégorie:** | lattes |
| **Garantie [années]:** | 5 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |

## COURBES LÉGÈRES



# TUBE LED EVO 2 36W 4000K LS1 60°


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 267604 | Tube LED EVO Support de montage réglable +/- 100 degrés. |
| 266591 | Tube LED EVO Suspension d'alimentation |
| 266607 | Tube LED EVO Suspension |
| 266829 | Tube LED EVO Suspension (boîte ronde) |
| 266492 | Connecteur étoile TUBE LED EVO système |
| 266485 | Connecteur étoile TUBE LED EVO système blanc mat |
| 266478 | Connecteur étoile TUBE LED EVO système noir mat |



Tube LED EVO Support de montage réglable +/- 100 degrés. (267604)



Tube LED EVO Suspension (266607)



Connecteur étoile TUBE LED EVO système (266492)

Date de création de la carte: 16 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 226/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl