OVAL LED EVO HV 170MM 580LM 840 S.METAL CENDRE DIFFUSEUR EN VERRE (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	911217
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	5
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	580
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	4
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le canal de lumière à LED, ovale, pour le montage en applique, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse et une étanchéité IP44 (montage mural) et IP40 (montage au plafond) élevées. La base est faite de polypropylène et le couvercle de verre. Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C.

APPLICATION

Le luminaire en saillie pour le montage au plafond ou au mur est conçu à la fois pour une utilisation extérieure comme éclairage de façade industrielle et éclairage de parking, et pour une utilisation intérieure dans des pièces à humidité élevée, dans les zones de circulation et les cages d'escalier ainsi que dans les conduits et les pièces du sous-sol. Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464.

OVAL LED EVO HV 170MM 580LM 840 S.METAL CENDRE DIFFUSEUR EN VERRE (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	5
Puissance nominale du luminaire [W]:	6.10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	580
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	4
Facteur de puissance:	0.99
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80 000
Angle d'éclairage [°]:	120
Matériau du diffuseur:	verre
Type de diffuseur:	PRM
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	170/125/115
Dimensions de montage [mm]:	110
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP44
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Poids net [kg]:	0.390
Certificat CE:	402/2023
Référence:	911217
EAN:	5905963911217
Type de catégorie:	hublot
Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Version:	grille métallique dépliable
Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	6.10
Classe ETIM:	EC001058
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	3
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 402/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl